



Soluzione architettonicamente molto elegante, presenta un disegno lineare con fughe verticali su entrambe le facciate. Il modulo è realizzato monoblocco privo di pilastro, la sezione è simmetrica in quanto la lastra è in asse alla trave sottostante conferendo

un aspetto gradevole su entrambi i prospetti della recinzione. E' realizzata per essere appoggiata su plinti alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali retti e angolari.



CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RA520200	520	150+50	7/23	2600
RA520250	520	200+50	7/23	3000

Il modulo è realizzato monoblocco
È realizzata per essere appoggiata su plinti alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali retti e angolari



CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RB401200	401	140+60	4/33 + NERVATURE	2600
RB401250	401	190+60	4/33 + NERVATURE	3000



Il modulo è realizzato monoblocco
E' realizzata per essere appoggiata su plinti
alle estremità. Lo sviluppo dei confini da delimitare
può essere rispettato con gli opportuni pezzi speciali
retti e angolari.



CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	SPESSORE cm	PESO kg
RP301180	301	120+60	16/33	2000
RP301230	301	170+60	16/33	2250